

modèle

# RS075



## Echafaudages roulants 075




- > Même dans les espaces réduits, les roulants Solide de la gamme RS 075 offrent des possibilités d'accès optimales. Pour une hauteur de travail pouvant atteindre 9,80 m\*, cette gamme de roulants se décline en trois longueurs de plateforme, de 1,85m, 2,45 m et 3,05 m, pour une largeur totale de 0,75 m.
  - > La charge utile maximale est de 200 kg/m<sup>2</sup> de plancher, classe 3.
  - > Tous les éléments de cette gamme sont en outre compatibles avec l'échafaudage pliant Solide VS.
  - > Chaque élément est pourvu du procédé unique de revêtement polyester, propre à Solide.
  - > Disponible avec plateforme SOLIDEair.
- (\* ) hauteurs plus élevées possibles moyennant ancrages.




EN 1004




<b>0,75m x 1,85m</b>				<b>3.80 m</b>	<b>5.80 m</b>	<b>7.80 m</b>	<b>9.80 m</b>
<b>déscription</b>	<b>référence</b>	<b>poids</b>	<b>2.00 m</b>	<b>4.00 m</b>	<b>6.00 m</b>	<b>8.00 m</b>	
Cadre 75 - 28 - 7	RS 075-7	7,6	2	4	6	8	
Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	6,2	4	4	4	4	
Plate-forme avec trappe	RS 185 M	12,6	1	1	2	2	
SOLIDEair avec trappe	RS 185 M-R	10,7	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*	
Lisse diagonale	RS 185 D	2,3	2	4	6	8	
Lisse horizontale	RS 185 H	2,1	2	2	2	2	
Cadre garde-corps 75 - 50 - 2	RS 075-2	2,7	2	2	2	2	
Garde-corps	RS 185 L	4,7	2	2	4	4	
Set de plinthes 75 x 185	RS 001 K	6,9	1	1	1	1	
Stabilisateur triangulaire 210	RS 210 S	4,1	4	4	4	-	
Stabilisateur triangulaire 300	RS 300 S	5,6	-	-	-	4	
Marche-pied	RS OP	2,6	1	1	1	1	



<b>0,75m x 2,45m</b>				<b>3.80 m</b>	<b>5.80 m</b>	<b>7.80 m</b>	<b>9.80 m</b>
<b>déscription</b>	<b>référence</b>	<b>poids</b>	<b>2.00 m</b>	<b>4.00 m</b>	<b>6.00 m</b>	<b>8.00 m</b>	
Cadre 75 - 28 - 7	RS 075-7	7,6	2	4	6	8	
Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	6,2	4	4	4	4	
Plate-forme avec trappe	RS 245 M	15,9	1	1	2	2	
SOLIDEair avec trappe	RS 245 M-R	14,0	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*	
Lisse diagonale	RS 245 D	2,7	2	4	6	8	
Lisse horizontale	RS 245 H	2,6	2	2	2	2	
Cadre garde-corps 75 - 50 - 2	RS 075-2	2,7	2	2	2	2	
Garde-corps	RS 245 L	5,4	2	2	4	4	
Set de plinthes 75 x 245	RS 002 K	8,3	1	1	1	1	
Stabilisateur triangulaire 210	RS 210 S	4,1	4	4	4	-	
Stabilisateur triangulaire 300	RS 300 S	5,6	-	-	-	4	
Marche-pied	RS OP	2,6	1	1	1	1	



<b>0,75m x 3,05m</b>				<b>3.80 m</b>	<b>5.80 m</b>	<b>7.80 m</b>	<b>9.80 m</b>
<b>déscription</b>	<b>référence</b>	<b>poids</b>	<b>2.00 m</b>	<b>4.00 m</b>	<b>6.00 m</b>	<b>8.00 m</b>	
Cadre 75 - 28 - 7	RS 075-7	7,6	2	4	6	8	
Tube + roue Ø 200 mm	RS 200 W	6,2	4	4	4	4	
Plate-forme avec trappe	RS 305 M	22,3	1	1	2	2	
SOLIDEair avec trappe	RS 305 M-R	19,2	(1)*	(1)*	(2)*	(2)*	
Lisse diagonale	RS 305 D	3,1	2	4	6	8	
Lisse horizontale	RS 305 H	2,9	2	2	2	2	
Cadre garde-corps 75 - 50 - 2	RS 075-2	2,7	2	2	2	2	
Garde-corps	RS 305 L	6,2	2	2	4	4	
Set de plinthes 75 x 305	RS 003 K	10,4	1	1	1	1	
Stabilisateur triangulaire 210	RS 210 S	4,1	4	4	4	-	
Stabilisateur triangulaire 300	RS 300 S	5,6	-	-	-	4	
Marche-pied	RS OP	2,6	1	1	1	1	



\* La plate-forme standard est remplacée par la plate-forme SOLIDEair.