

**AIB-VINÇOTTE International n.v.**

VEILIGHEID, KWALITEIT, MILIEU - Lid van de Groep AIB-VINÇOTTE

Hoofdzetel : Diamant Building – Reyerslaan 80 B-1030 Brussel

BTW : BE 462 513 222 - HRB : 621315



**CERTEST / TECHNISCHE PRODUCTEN**

Cross point 1 - Leuvensesteenweg 248 B-1800 Vilvoorde

Tel. : +32(0)2 674.57.11 - Fax : +32(0)2 674.59.59 - E-Mail : testing.product@aib-vincotte.be

## VERKLARING van CONFORMITEITSONDERZOEK

Nr. VIL/12/60182644

Afgeleverd door AIB-VINÇOTTE International

**Voor de hierna omschreven gevelsteiger:**

Productgroep:	Gevelsteiger
Productfamilie:	Vaste vervaardigd van geprefabriceerde bouwdelen
Fabrikaat / merk:	SOLIDE n.v.
Type:	stelling GS-075/ 185-245-305
Bijzonderheden	EN 12810-3N-SW06/185/245/305-H1-A-LA

**EG-typeonderzoek aangevraagd door :**

SOLIDE N.V.  
Senatorlaan, 10  
B-3201 Langdorp

**Richtlijnen, normen, normatieve documenten, waaraan de machine beantwoordt:**

Normen EN 12810-1 : 2003 / EN 12811-1 : 2003 / EN 12811-2 : 2004

**Besluiten van het onderzoek:**

Het product is in overeenstemming met de hierboven omschreven criteria, zoals bevestigd in ons verslag n° VIL/12/60182644. Deze verklaring van EG-typeonderzoek steunt op de resultaten van het onderzoek van één exemplaar van het aangeboden product, volgens de toepasselijke bijzondere criteria. Het houdt geen uitspraak in over het geheel van de vervaardigde producten, noch een erkenning van conformiteit met andere criteria dan die welke uitdrukkelijk in deze verklaring worden genoemd.

Vilvoorde, 19/03/2009

De Contract Manager:

*Patrick ANNAERT*

De Product Manager

*Raphael TERMOTE*

Bijlagen :

Beschrijving van het produkt en van opties waarop deze verklaring slaat.



**Bijlage 1 : BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE STEIGER EN OPTIES/VARIANTEN**

**Merk : SOLIDE**  
**Type : Stelling GS-075**  
**Serie : 185/245/305**

Type van karakteristieken	Waarde / Karakteristieken
Nuttige last	- 200 kg/m <sup>2</sup> - klasse 3
Vloeren	Type N : uitgevoerd zonder valproef
Breedte	SW06
Maximale hoogte van werkvloer	24m
Kader type	0m675 x 1m96
Standardmodules	0m675 x 1m85 x 1m96 0m675 x 2m45 x 1m96 0m675 x 3m05 x 1m96
Vrije hoogte	H1
Bedekking	Type A : geen bedekking
Vertikale toegang	LA met ladder

Bijzonderheden / afwijkingen :

- Maximale windsnelheid : wind genomen met herhalingsperiode van 10 jaar in conformiteit met norm NBN B03-002
- Partiële veiligheidscoëfficiënt t.o.v. sterkte gelijk aan 1 genomen, conform met norm EN 1993-1-1